

LSA systems 5.1HTv2



ODFS-60.2 (всенаправленный сателлит)

- ВЧ: 25 мм, шёлковый купол с керамическим покрытием
- СЧ/НЧ: 165 мм, бумажный диффузор,
- Номинальная мощность: 60 Вт
- Номинальное сопротивление: 8 ом
- Чувствительность (1 Вт/метр): 93 дБ
- Тип акустического оформления: закрытый ящик
- Размеры (ШхГхВ): 204x204x1244 мм
- Вес: 18,4 кг

CBS-30.1

- Широкополосный: 165 мм, бумажный диффузор
- Номинальная мощность: 30 Вт
- Номинальное сопротивление: 8 ом
- Чувствительность (1 Вт/метр): 90 дБ
- Тип акустического оформления: закрытый ящик
- Размеры (ШхГхВ): 554x202x236 мм
- Вес: 7,9 кг

ASW-150.1B (активный сабвуфер)

- НЧ: 250 мм, бумажный диффузор
- ПИ: 300 мм, бумажный диффузор
- Мощность усилителя: 150 Вт
- Диапазон частот: 23-200 Гц (+/-3 дБ)
- Регулировки: громкость, фаза, ФНЧ
- Вход: RCA, Hi-Level Input
- Тип акустического оформления: пассивный излучатель
- Размеры (ШхГхВ): 426x426x525 мм
- Вес: 39,2 кг

5.1HTv2

- Демпфирование диффузоров LSA DCone®
- Ручное изготовление фильтров
- Диапазон частот: 23 Гц – 20 кГц (+/-3 дБ)
- Отделка: натуральный шпон «Тинео»